ART. F060 FRESA A TESTA VELOCE VERTICALE



ISO40, CON DISCESA AUTOMATICA, TAVOLA A CROCE MOTORIZZATA SU TUTTI GLI ASSI, VISUALIZZATORE A 3 ASSI, CAMBIO A CINGHIE.



€20.460,00







Capacità di fresatura con fresa a inserti100 mmCapacità di fresatura35 mmCapacità di foratura su ghisa con preforo60 mmCapacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)24 mm

Attacco mandrino ISO 40 - DIN 2080

Canotto86 mmCorsa mandrino127 mmInclinazione testa $\pm 45^{\circ}$ Rotazione testa verticale $\pm 90^{\circ}$ Rotazione corpo testa $\pm 180^{\circ}$

Velocità mandrino verticale (16) 80 - 650 | 660 - 5440 rpm

Motore 400 V 50 Hz 2,25 kW

Motore movimentazione tavola (X,Y) 400V 50 Hz 180 W (Z) 400V 50 Hz

100W

Pompa di refrigerazione 400V 50 Hz 90 W

Velocità di discesa (3) 0.04 - 0.08 - 0.15 mm/giro

Velocità tangenziale (X,Y) 42 - 76 - 164 - 262 mm/min (Z) 0 -

457 mm/min

Distanza tra naso macchina e tavola45 - 395 mmDistanza asse mandrino - colonna215-450 mmDimensione tavola1246 x 230 mm

Spostamento tavola longitudinale850 mmSpostamento tavola trasversale310 mmCava16 mm

Accessori Inclusi

Base con vasca per trucioli Impianto di refrigerazione Lampada a LED Visualizzatore a 3 assi Assi motorizzati a velocità variabile con funzione rapido Volantini tavola tondi con funzione di folle Impianto di lubrificazione delle guide con pompa manuale



Portata max 400 kg

Dimensioni 1680 x 1500 x 2100 h mm

Peso netto 1000 kg

Dimensioni imballo 1420 x 1600 x 2200 h mm

 Peso lordo
 1000,00 kg

 Codice EAN
 8012667356101

