

CON MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISOR A 3 AXIS, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON



€12.830,00

FERVIplus



Altura de puntos	200 mm
Diámetro máx. sobre bancada	400 mm
Diámetro máx. en el carro	258 mm
Distancia entre puntas	1500 mm
Paso barra	55 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad conexión mandril CM	6
Velocidad aproximada del husillo	(12) 45 - 2000 rpm
Avances longitudinales mm/rev	0,06 - 2,78
Avances transversales mm/rev	0,01 - 0,72
Roscas métricas	0,8 - 14 mm
Roscas en pulgadas	2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor trifásico	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Peso	850 kg
Dimensiones embalaje	2430 x 760 x 1450h mm
Codigo de barras	8012667309350

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Casquillo reductor CM 6/4
Plato liso Ø 320 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 4
Punto giratorio CM 4
Freno de pie
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rapido T0AB
Lámpara
Equipo de refrigeración