

VERTIKAL- UND HORIZONTALFRÄSEN, ISO 40, KREUZTISCH MIT EINER MOTORISIERTEN ACHSE, 3-ACHSEN-ANZEIGE. GETRIEBEWECHELSEL...



FERVI plus



Fräsleistung mit Einsatzfräser	100 mm
Fräsleistung	32 mm g
Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	50 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	30 mm
Spannfutteraufnahme	ISO40 DIN2080
Pinole	90 mm
Spindelweg	120 mm g
vertikale Kopfdrehung	± 45° g
Kopf-Körper-Rotation	± 180°
Drehzahl Vertikal-Spannfutter	(8) 115 - 1750 rpm
Drehzahl Horizontal-Spannfutter	(9) 60 - 1350 rpm
Motor	400 V 50 Hz 0.85 - 1.5 kW
Tischtransportmotor	400V 50Hz 0.325 KW
Grundabmessungen	510 x 900 mm
Kältemittelpumpe	400V 50 Hz 0.4 KW
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	60 - 360 mm
Abstand Achse Spannfutter - Säule	250 - 650 mm
Tischabmessungen	800 x 240 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	380 mm g
Verschiebung Quertisch	220 mm
Nut	14 mm
max. Kapazität	300 kg
Abmessungen	1380 x 1200 x 2100 h mm
Nettogewicht	930 kg
Verpackungsmaße	1335 x 1125 x 2220 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Untertisch mit Späneauffangbehälter
Kühlsystem
LED-Beleuchtung
3-Achsen-Anzeige
Maschinenschraubstock 160mm
Spannfutter ISO40 mit 8 Stk ER32
Spannfutter CM 3 ISO40
Zahnstangenfutter 3-16mm B18
Spannwelle ISO40 B18
2 Fräterspannfutter für Horizontalachse
2 Zuganker M16 für Spannfutter ISO40
Motorisierte Längsachse mit Getriebe mit schnellen Bewegungen
Runder Tisch Flyer mit neutraler Funktion

Bruttogewicht

950,00 kg

EAN-Code

8012667309794