

A VELOCITÀ VARIABILE CON VISUALIZZATORE DIGITALE DI VELOCITÀ
MANDRINO E VISUALIZZATORE DIGITALE DI PROFONDITÀ.



€3.250,00
~~€4.440,00~~



| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 28 mm |
| Capacità di fresatura con fresa a inserti | Ø 63 mm |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica | Ø 28 mm |
| Cono morse | CM 3 |
| Mandrino | 3 - 16 mm B16 |
| Velocità del mandrino | 100 - 2500 rpm ±10% |
| Rotazione mandrino | Dx - Sx |
| Corsa del canotto | 70 mm |
| Canotto | 70 mm |
| Corsa testa | 380 mm |
| Inclinazione testa | ±90° |
| Dimensione tavola | 730 x 210 mm |
| Cava | 14 mm |
| Spostamento tavola longitudinale | 190 mm |
| Spostamento tavola trasversale | 440 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1,1 kW |
| Peso netto | 270 kg |
| Dimensioni imballo | 930x720x1116 h mm |
| Peso lordo | 290,00 kg |
| Codice EAN | 8012667312701 |

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 13 B16
Attacco mandrino forato CM 3
Oliatore
Tirante M12
Chiavi di servizio