




CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...



€45.200,00

OFERVIPLUS







Altura de puntos

Diámetro máx. sobre bancada

Diámetro máx. en el carro

Diámetro máx en el hueco

Altura herramienta

Distancia entre puntas

Paso barra

Conexión de mandril

Conicidad paso bara CM

Velocidad del husillo

Avances longitudinales

Avances transversales

Roscas métricas

Roscas en pulgadas

Cono Morse contrapunto CM

Motor

Bomba de refrigeración

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto

Codigo de barras

250 mm

500 mm

310 mm

720 mm

32 mm

1000 mm

80 mm

Camlock D1-8

7

(12) 36 - 1600 rpm

0,063 - 2,52 mm/giro

0,063 - 2,52 mm/rev

(22) 1 - 14 mm

(26) 2 - 28 TPI

5

400V 50/60 Hz 7,5 kW

400V 50/60 Hz 90 W

2500 x 1400 x 1500 mm

2840 Kg

3555,00 kg

8012667402006

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles \emptyset 250 mm

Plato de 4 garras independientes Ø 320 mm

Casquillo reductor cm 7/5

Plato liso Ø 400 mm

Luneta móvil

Luneta fija

2 x Punto fijo cm 5

Punto giratorio cm 5

Reloj de rosca

Protección husillo de avance

Protección torreta

Protección de seguridad para plato

Protección posterior contra virutas

Torreta de cambio rapido tipo C

Lámpara LED

Equipo de refrigeración

Freno de pie electromecánico

Carro de contrapunto de bloqueo rápido

Engranajes de vagones en baño de aceite

Patas niveladoras ajustables

