




CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..



€67.500,00

FERVIplus



Altezza punta	330 mm
Diametro max sul banco	660 mm
Diametro max sul carro	420 mm
Diametro max sull'incavo	870 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	3000 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensioni	4500 x 1400 x 1600 mm
Peso netto	3820 Kg
Codice EAN	8012667402082
Dimensioni imballo	4500 x 1500 x 1600h mm

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
Flangia Ø 600 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta rotante CM 5
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo C
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale elettro-meccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili