

CON SCELTA DEL SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA.



€0,00



Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	25 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	63 mm
Capacità di fresatura	13 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	90 - 2150 rpm
Corsa del mandrino	100 mm
Rotazione mandrino	Dx
Canotto	62 mm
Colonna	92 mm
Corsa testa	400 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,03 mm
Distanza asse mandrino - colonna	200 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	380 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Cava	14 mm
Spostamento tavola longitudinale	160 mm
Spostamento tavola trasversale	370 mm
Dimensioni base	310 x 500 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	195 kg
Dimensioni imballo	725x680x1095 h mm
Peso lordo	219,00 kg
Codice EAN	8012667180775

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 B16
Attacco mandrino forato CM 3 B16
Attacco fresa CM 3 Ø 22 mm
Bussola di riduzione CM 3/2
Oliatori
Tirante M12
Chiavi di servizio