

MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.



FERVI plus



B

Bohrerhöhe

160 mm

max. Bankdurchmesser

320 mm

max. Durchmesser auf dem Wagen

198 mm

max. Durchmesser an der Nut

470 mm

Werkzeughöhe

20 mm

Abstand zwischen den Bohrern

1000 mm

Stangendurchgang

51 mm g

Spannfutteraufnahme

Camlock D1-5

Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM

5

Spindeldrehzahl

(8) 70 - 2000 rpm

Längsvorschübe

0,052 - 1,392 mm/Umdrehung

Quervorschübe

0,009 - 0,253 mm/Umdrehung

metrische Gewinde

0,4 - 7 mm

Gewinde in Zoll/Inch

4 - 56 TPI

Reitstockkegel CM

3

Motor

230 V 50 Hz 1,8 kW

Kältemittelpumpe

230 V 50 Hz 40 W

Abmessungen

1820 x 800 x 1320h mm

Nettogewicht

630 kg

Verpackungsmaße

1930 x 760 x 1600 h mm

Bruttogewicht

630,00 kg

EAN-Code

8012667276331

**Inbegriffene
Zubehörteile**

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
Ø 200 mm
Reduzierhülse CM 6/4
Flansch Ø 320 mm
Mobile Lünette
Feste Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 4
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz Hinterer
Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AE
Lampe LED
Kühlsystem
Kupplung an der Drehstange
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad