



€0,00



|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | ø 28 mm             |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | ø 25 mm             |
| Capacità di foratura continua                            | ø 20 mm             |
| Colonna                                                  | ø 85 mm             |
| Corsa mandrino                                           | 93 mm               |
| Distanza asse mandrino e colonna                         | 180 mm              |
| Distanza max asse mandrino - tavola                      | 620 mm              |
| Distanza max asse mandrino - base                        | 1230 mm             |
| Cono morse                                               | 3                   |
| Velocità del mandrino                                    | (9) 240 - 2710 rpm  |
| Area di lavoro della tavola                              | 255 x 215 mm        |
| Dimensione tavola                                        | 310 x 280 mm        |
| Cava                                                     | 14 mm               |
| Area di lavoro della base                                | 300 x 295 mm        |
| Corsa tavola                                             | 520 mm              |
| Motore trifase                                           | 400V 50Hz 1,1 kW    |
| Dimensioni                                               | 780 x 440 x 1690 mm |
| Dimensioni imballo                                       | 800 x 550 x 1820 mm |
| Peso lordo                                               | 167,50 kg           |
| Codice EAN                                               | 8012667283964       |

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B 18  
Attacco mandrino CM 3 B 18  
Bussola di riduzione CM 3/2